

Vorbaukehrmaschinen

Typ: DVK-U-220 / 240 / 260 / 280 / 300

Kehren von Straßen, Wegen und Plätzen

Drutzel
KOMMUNALTECHNIK

Allgemeine Information

Die Vorbaukehrmaschine ist für die einfache und schnelle Beseitigung von Schmutz auf Straßen, Wegen und Plätzen geeignet. Je nach Größe können Arbeitsbreiten von 1.905mm bis 2.598mm erreicht werden.

Die Bedienung erfolgt vom Fahrerhaus aus, wobei die Höhen- und Schwenkposition eingestellt werden kann. Durch die Pendel-/Schwenkaufhängung wird eine individuelle horizontale Fahrbahnanpassung ermöglicht.

Ein leichter Ein-Mann An- und Abbau wird durch ein drittes Stützrad ermöglicht. Dadurch kann das Gerät auch ohne Fahrzeug bewegt werden.



Technische Daten

	DVK-U-220	DVK-U-240	DVK-U-260	DVK-U-280	DVK-U-300
Besenlänge [mm]	2200	2400	2600	2800	3000
Durchfahrbreite [mm]	2412	2612	2812	3012	3212
Arbeitsbreite bei 30° [mm]	1905	2078	2252	2425	2598
Durchfahrtsbreite bei 30° [mm]	2414	2587	2761	2934	3107
Schwerpunktabstand [mm]	850	855	860	865	870
Gewicht Grundgerät [kg]	530	550	570	590	610

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Gewicht abhängig von der Ausstattung.
Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.



Im Wang 15
87634 Obergünzburg
Tel: 0 83 72 / 92 399 -0

Am Unterwege 2
99610 Sömmerda
0 36 34 / 32 87 -0

Mail: info@drutzel.de

www.drutzel.de