

# Leitpfostenwaschgerät

Typ: UWG – R / RS / LRS

## Leitpfosten- / Schutzplankenwaschen

### Allgemeine Information

Das Kombi-Waschgerät ist speziell für Links-/Rechts-Waschen, in einem Arbeitsgang, der Leitpfosten und Schutzplanken entwickelt.

Durch die kompakte Bauweise bei großer Reichweite und Variabilität, ist das Gerät mit verschiedensten Trägerfahrzeugen kompatibel.



hydraulisch  
über Bedienpult  
im Fahrerhaus

- Links- / Rechtswaschen
- Leitpfosten / Schutzplanken
- Bürstendrehzahl stufenlos über Poti
- Bürstendrehrichtung links / rechts
- Waschautomatik (einfach oder mehrfach)
- Washkopf schwenken / neigen
- Transportstellung

Wassersparschaltung → Die Wasserzufuhr erfolgt nur bei Bürstenrotation + auf/ab Bewegung des Wascharmes.  
Eine dauerhafte Wasserzufuhr ist bei Schutzplanken waschen manuell einstellbar. Durch Parallelschwinge geradlinige Waschbewegung, einheitliches Grundgerät mit Adaptern für Kleingeräteträger, Unimog usw.



### Technische Daten

Typ UWG	R-350	R-500	RS/LRS-350	RS/LRS-500
Maße Waschbürsten [mm]	Ø=350/L=500	Ø=500/L=550	Ø=350/L=500	Ø=500/L=550
Länge Transportstellung [mm]	1270	1320	1270	1320
Breite Transportstellung [mm]	1730	1780	1430	1505
Max. Reichweite Fzg.-mitte - Bürstenende li/re [mm]	2130	2180	2500	2550
Arbeitshöhe Leitpfosten [mm]	0...1800	0...1850	0...1800	0...1850
Arbeitshöhe Schutzplanken [mm]	-	-	300...2000	300...2050
Schwerpunkt Abstand zur Frontplatte [mm]	450...500	450...500	450...500	450...500
Gewicht Grundgerät [kg]	200	210	220	230
Gewicht Geräteplatte Gr.5/Gr.3 [kg]	70	70	70	70
Gewicht Kleingeräteträger [kg]	20	20	20	20