

LEITPFOSTENWASCHGERÄT

UWG – R / RS / LRS

Leitpfosten- / Schutzplankenwaschen

Das Kombi-Waschgerät ist speziell für Links-/Rechts-Waschen, in einem Arbeitsgang, der Leitpfosten und Schutzplanken entwickelt. Durch die kompakte Bauweise bei großer Reichweite und Variabilität, ist das Gerät mit verschiedensten Trägerfahrzeugen kompatibel.

BESONDERHEITEN

BEDIENPULT IM FAHRERHAUS

- Links- / Rechtswaschen
- Leitpfosten / Schutzplanken
- Bürstendrehzahl stufenlos über Poti
- Bürstendrehrichtung links / rechts
- Waschautomatik (einfach oder mehrfach)
- Transportstellung

WASSERSCHALTUNG

Die Wasserzufuhr erfolgt nur bei Bürstenrotation + **auf/ab** Bewegung des Wascharmee. Eine dauerhafte Wasserzufuhr ist bei Schutzplanken waschen manuell einstellbar.

TECHNISCHE DATEN

Typ UWG	R-350	R-500	RS/LRS-350	RS/LRS-500
Maße Waschbürsten [mm]	Ø=350/L=500	Ø=500/L=550	Ø=350/L=500	Ø=500/L=550
Länge Transportstellung [mm]	1270	1320	1270	1320
Breite Transportstellung [mm]	1730	1780	1430	1505
Max. Reichweite Fzg.-mitte – Bürstenende li/re [mm]	2130	2180	2500	2550
Arbeitshöhe Leitpfosten [mm]	0...1800	0...1850	0...1800	0...1850
Arbeitshöhe Schutzplanken [mm]	–	–	300...2000	300...2050
Schwerpunktastand zur Frontplatte [mm]	450...500	450...500	450...500	450...500
Gewicht Grundgerät [kg]	200	210	220	230
Gewicht Geräteplatte Gr.5/Gr.3 [kg]	70	70	70	70
Gewicht Kleingeräteträger [kg]	20	20	20	20

STANDORT BAYERN
Gewerbepark 1-5
87675 Rettenbach am Auerberg

STANDORT THÜRINGEN
Am Unterwege 2
99610 Sömmerda

HOTLINE +49 8372 92399-0
info@drutzel.de
www.drutzel.de





UWG-LRS

Im Einsatz beim Waschen der
Leitpfosten.



UWG-LRS

Im Einsatz beim Waschen der Schutzplanken.

STANDORT BAYERN
Gewerbepark 1-5
87675 Rettenbach am Auerberg

STANDORT THÜRINGEN
Am Unterwege 2
99610 Sömmerda

HOTLINE +49 8372 92399-0
info@drutzel.de
www.drutzel.de

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Gewicht abhängig von der Ausstattung. Abbildungen enthalten Sonderausstattungen.

